

GLOBAL DECO' SPRAY

EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRARI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

DESCRIERE

Este un email lucios cu utilizare generala, cu aplicare usoara si uscare rapida.

Pelicula de GLOBAL SPRAY aplicata creeaza un finisaj dur, lucios si rezistent la agentii atmosferici.

INDICATIDE UTILIZARE

Datorita caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat la interior si la exterior, pe suporturi din lemn, zidarie, metal, materiale plastice, sticla si altele.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini acrilice cu uscare rapida.
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifaticе.
- Nu contine cloro-fluoro-carburi.
- Stralucire UNI EN ISO 2813 pentru versiunea lucioasa: >85 unghi de masurare de 60°.
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 15'; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 15'.
- Culori temperaturi ridicate 240S080 (argint) si 240S038 (negru opac) rezista pâna la 400 °C.
- Culorile cromate 240S076 (argint) si 240S075 (aur) sunt indicate doar pentru aplicari la interior.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din metal feros nelacuit sau lacuit:

- Eliminati straturile de vopsele vechi care se exfoliaza, eventualele urme de calamina compacta si aderenta si orice urma de rugina prin curatare mecanica sau manuala. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizat convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafetelor deosebit de deteriorate se recomanda eliminarea completa a vopselelor vechi utilizând decapantul SVERNICIATORE SM90 5600014, efectuând apoi o curatare mecanica sau manuala.
- În cazul suprafetelor noi care nu prezinta urme de calamina sau rugina este suficienta degresarea suportului cu diluant de spalare.
- Aplicati 1-2 straturi de spray antirugina 240S110 pe suprafetele perfect curatate si uscate.
- Suprafetele sablate pâna la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de antirugina în maximum 8 ore.
- Aplicati 2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafete din lemn nou sau lacuit:

- Smirgluiti pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curatati suprafata si eliminati eventualele rasini.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed;
- Pe lemn tânar si uscat sau pe lemn cu o absorbtie excesiva aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE seria 843 si smirgluiti usor cu hârtie abraziva.

- În prezenta lacurilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si au o aderenta slaba.
- Nivelati neregularitatile suportului.
- Smirgluiti si curatati.
- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 si smirgluiti.
- Aplicati GLOBAL SPRAY.

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .
- Eliminati straturile de vopsele vechi pe baza de var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- Pe suportul uscat aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicati 1-2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafete din material plastic (PVC):

- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.
- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul perfect curatat si uscat aplicati 2 straturi de GLOBAL SPRAY. Pe materiale plastice diferite de PVC este indicata verificarea aderenței cu probe practice pe suportul respectiv.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Produsul poate fi aplicat cu sprayul, utilizând atomizorul special inclus în pachet.
- Agitati energic sprayul înainte de utilizare.
- Stropiti obiectul de la o distanta de circa 30 cm cu miscari încrucisate.
- Se aplica 1 sau 2 straturi de produs, în functie de conditiile suportului, de efectul dorit si conditiile de expunere. Înainte de utilizarea produsului în culoarea fluorescenta se recomanda aplicarea prealabila a GLOBAL SPRAY alb opac.
- Consum indicativ: 1 mp per pachet.
- Dupa utilizarea partiala a sprayului, întoarcati recipientul si curatati supapa apasând-o pâna când nu mai iese deloc email; acesta va putea fi reutilizat astfel cu eficienta maxima.

COLORAREA

Produsul este disponibil în diferitele culori din paletar, fluorescente, metalizate, cromate, lac transparent, rezistent la

GLOBAL DECO' SPRAY

EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRARI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

temperaturi ridicate (pâna la 400°C), fonduri (zincuire la rece si antirugina), Alb si negru lucios/opac.

anuleaza în locuie este orice fis precedentă. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentă Tehnică.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant - extrem de inflamabil

- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.

- Extrem de inflamabil.

- Expunerea repetata poate provoca uscarea si craparea pielii.

- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.

- Iritant pentru ochi.

- A se pastra la distanta de flacari si scânteii – nu fumati.

- În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic.

- În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

- Evitati contactul cu ochii.

- A nu se lasa la îndemâna copiilor.

- Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.

- pastrati recipientul în locuri bine ventilate.

Recipient sub presiune. Protejati de razele solare si nu expuneti la o temperatura mai mare de 50° C.

- Nu perforati si nu aruncati în foc nici dupa utilizare.

- Nu pulverizati catre o flacara sau pe un corp incandescent.

- A se pastra departe de orice sursa de foc.

- Nu fumati.

- A nu se lasa la îndemâna copiilor.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informatiile din fisă reprezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor tehnice sistiintifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificati dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it