

MARCRYL 33

AGENT DE AGREGARE SUPERFICIALA A TENCUIELILOR

cod 0810001

DESCRIERE

MARCRYL 33 este o dispersie apoasa de rasini acrilice caracterizata printr-o rezistenta ridicata la substante bazice si la agentii atmosferici.

Stabilitatea chimica ridicata explica caracteristicile tehnice excelente ale produsului în sensul:

- rezistentei la ciclurile înghet/dezghet, la razele UV si la îngalbenire
- stabilitatii mecanice, flexibilitatii si elasticitatii
- stabilitatii pH-ului
- transparentei
- puterii liante si compatibilitatii cu agregate si pigmenti.

Efectul izolant al produsului permite obtinerea unor finisaje picturale uniforme chiar si pe suprafete cu grade diferite de absorbtie.

MARCRYL 33 este un produs reversibil.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi amestecat cu: tencuieli, mortare, ghips, straturi picturale. Datorita stabilitatii chimice ridicate, MARCRYL 33 este un produs adecvat în toate sectoarele de restaurare ca:

- agent de agregare superficiala a tencuielilor, ghipsurilor si materialelor minerale degradate
- adeziv pentru lipirea tencuielilor partial desprinse de suport, mediant, prin injectie
- aditiv în mortare pentru ameliorarea performantei mecanice si aderenței la suport
- aditiv în ghips pentru împiedicarea farâmitarea superficiala si pentru îmbunatatirea rezistentei mecanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini acrilice în dispersie apoasa.
- Aspect: lichid laptos alb
- Masa volumica: 1.07 ± 0.05 kg/l.
- reziduu uscat: $46 \pm 1\%$
- pH: 9,5
- Temperatura minima de formare a unei pelicule: $+5$ °C.

PREGATIREA SUPORTULUI

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. $+8$ °C / Max. $+35$ °C
Temperatura suportului: Min. $+5$ °C / Max. $+35$ °C
- suport uscat.
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Dilutie:
La utilizarea ca agent de consolidare, dilutia va fi efectuata cu

apa, aducând reziduu uscat al produsului la o concentratie variabila, între 5 si 12%, în functie de gradul de absorbtie al suportului.

. Pentru lipirea tencuielilor, utilizati produsul ca atare sau usor diluat.

. Ca aditiv pentru mortare, produsul va fi utilizat ca atare.

- Unelte: pensula moale, pistol.

- Nr. straturi: 1. Daca este necesar poate fi aplicat în mai multe straturi succesive.

- Consum indicativ: foarte variabil în functie de utilizare. Se recomanda efectuarea de teste preliminare pe suporturile specifice.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: $+30$ °C

Temperatura minima de conservare: $+5$ °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuze complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. A se utiliza în locuri bine ventilate.

În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Agent de agregare superficiala a tencuielilor pentru sectorul restaurarilor.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica MARCRYL 33, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, în cantitatile determinate de modul de utilizare si de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm

MARCRYL 33

AGENT DE AGREGARE SUPERFICIALA A TENCUIELILOR

cod 0810001

*Întotdeauna săverificatidacãprodusul este adecvat fiecaruicãz în parte. Prezenta
anuleazãsiînlocuieșteorice fișprecedenta.Pentru informații tehnice suplimentare
contactațiServiciul de Asistențătehnica.*