

MARCONOL ORIENTALITE

VOPSEA OPACA DE FOND PENTRU LEMN

cod 1450519

DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea de fond pentru lemn, pe baza de rasini alchidice modificate, ce poate fi utilizata în toate cazurile în care se doreste sporirea puterii de acoperire si uniformizare a produsului de finisare, asigurând vopselei o putere mai mare de umplere.

Pentru a corespunde cât mai bine acestui scop, produsul se caracterizeaza printr-o putere de acoperire optima, este usor de aplicat, cu o buna dilatare. Pelicula uscata poate fi usor smirgluita pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior si la exterior pe:

-Suprafete din lemn nou sau deja lacuite ca fond pentru finisaje sintetice sau diluabile în apa.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini alchidice modificate
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifaticice
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ kg/l.
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 5800 ± 300 cps (vâscozimetru rotational Rotothinner la 25 °C)
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 16 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din lemn:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.
- Aplicati pe suportul curat si uscat 2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE.
- Completati lacuirea cu un email diluabil în apa sau alchidic sau pe baza de solvent.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula, pistolul, rolul.
- Amestecati cu grija produsul înainte de diluare.
- În aplicările cu pensula/rolul diluati cu 3-5% Acquaragia

5200010 sau Dil. Sintetico 5210011.

- În aplicările cu pistolul diluati cu 7-10% Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe, în functie de conditia suportului, efectul dorit si conditiile de expunere.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 sau cu Dil. Sintetico 5210011 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 4-6 mp/l la 2 straturi pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea alba.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. D : vopsele pentru finisaje si învelisuri interne/externe din lemn sau metal(pe baza de solvent) : 400 g/l (2007)
MARCONOL ORIENTALITE Contine max.: 400 g/l VOC
- Inflamabil.
- nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- nu respirati vaporii
- utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
- în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.
- utilizati doar în locuri bine ventilate.
- în caz de înghitire, nu provocati vomă: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare.
Contine:
2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi
Poate provoca o reactie alergica.
Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea opaca de fond.

Pe fonduri pregatite dinainte se aplica vopseaua opaca de fond MARCONOL ORIENTALITE cod 1450519, pe baza de rasini

MARCONOL ORIENTALITE

VOPSEA OPACA DE FOND PENTRU LEMN

cod 1450519

alchidice modificate, adecvata pentru uniformizarea si mascarea neregularitatilor suportului, în cel puțin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.