

# DECORFOND

FOND UNIFORMIZANT PENTRU DECORATIUNI

cod 3880019

## DESCRIERE

DECORFOND este un produs de fond superlavabil, conceput special pentru pregătirea suporturilor murale interioare, înaintea aplicării produselor VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Formulat cu liant pe baza de polimer acrilic, DECORFOND creează o peliculă capabilă să reziste la alcalinitatea tencuielilor, iar datorită formulei sale speciale poate uniformiza perfect absorbția suportului.

Datorită puterii de uniformizare, opacității optime, acoperirii bune și albului intens, DECORFOND permite obținerea celui mai bun rezultat estetic și celei mai bune decoratiuni.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Suprafete din ghips și ghips carton.
- Zugraveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

Suprafetele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Polimer acrilic în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,55 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 40000 cps  $\pm$  4000 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Rezistența la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă.
- Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

## PREGĂTIREA SUPTULUI

Suprafete tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorjelile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110

STUCCOFACILE 9560019. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiunile cu glasapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați DECORFOND conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare

- Produsul decorativ poate fi aplicat după cel puțin șase ore.

\*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unele: pensula, rol, pistol și aplicator.

- Nr. straturi: 1 sau 2, în funcție de starea suportului. Încrucisați mișcările orizontale și verticale pentru a obține un suport omogen și ideal pentru aplicarea produselor VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

- Diluție: 30-35% apă atât pentru primul, cât și pentru al doilea strat.

- În aplicările cu pistol și aplicator airless, diluția diferă în funcție de aparat și presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în alb și poate fi colorat cu ajutorul pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în culori deschise. Folosiți un volum de paste tintometrice de maxim 5%.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

# DECORFOND

FOND UNIFORMIZANT PENTRU DECORATIUNI

cod 3880019

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. G : primer (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

DECORFOND Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

La interior, pe fond pregatit dinainte, se aplica fondul uniformizant DECORFOND 3880019, pe baza de polimer acrilic în dispersie apoasa, în unul sau doua straturi, specific pentru aplicarea vopselelor cu efect decorativ.

Furnizare si punere în lucru a materialului €.....mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentă sunt furnizate pe baza de experiență și cunoștințe tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau recomandam întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentăm anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*