

# COMBATPLUS

VOPSEA DILUABILA CU APA ACRILICA SUPERLAVABILA IGIENIZANTA ANTIMUCEGAI

cod 4130019

## DESCRIERE

COMBATPLUS este o vopsea diluabila cu apa superlavabila, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, caracterizata printr-o putere mare de acoperire si o putere optima de nivelare, protejând totodata suportul intern de formarea mucegaiului.

COMBATPLUS este usor de aplicat, cu o buna întindere, fiind un produs indicat îndeosebi pentru zugravirea suprafetelor murale interne. Fiind formulat ca igienizant pentru interioare, acesta este un produs optim chiar si pentru exterioare, fiind în masura sa protejeze în mod eficient suportul, fara a proteja totusi împotriva formarii muschilor si algelor.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
  - Suprafete de beton.
  - Suprafete din ghips si ghips carton.
  - Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
- Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'.  
Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,58 \pm 0,05$  kg/l
- vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $32000 \pm 3200$  cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- rezistenta la spalare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent
- stralucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- \*Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
- \*Eficacitate fungicida UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30' min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.
- \*Rapoarte de proba nr. 55406 si nr. 68308 emise de THOR SPECIALITIES din Besnate (VA).

## PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete murale:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în

var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
  - Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
  - Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir; eliminati praful.
  - Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
  - Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general pe suprafete care se farâmiteaza, în prezenta unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mica, utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.
  - Aplicati COMBATPLUS conform modalitatilor prezentate în indicatiile de aplicare.
- \*( Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativa a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%
- Dupa aplicare, suprafetele exterioare trebuie protejate de ploaie si umiditate pâna la uscarea completa a produsului, în mod normal (la 20 °C) dupa aproximativ 48 de ore.
- Unelte: pensula, rol, pistol si aplicator airless.
- Nr strati: almenou 2 strati.
- Pentru aplicarile cu pensula, diluati primul strat cu 35% apa; straturile urmatoare cu 30%;
- pentru aplicarile cu rolul, diluati cu 25%;
- În aplicarile cu aplicatorul airless, dilutia difera în functie de aparat si presiunea exercitata.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la aplicatiile pe suporturi netede si cu nivel mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv printr-o proba preliminara pe suportul în cauza.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.  
Produsul poate fi colorat de asemenea cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (doar în nuante clare) si cu colorantii

# COMBATPLUS

VOPSEA DILUABILA CU APA ACRILICA SUPERLAVABILA IGIENIZANTA ANTIMUCEGAI

cod 4130019

COLORADO seria 548.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si tavane interne (gloss <25@60°) (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

COMBATPLUS contine max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila cu apa superlavabila igienizanta pentru interior.

Aplicati pe suprafete pregatite dinainte vopsea diluabila cu apa superlavabila pentru interior COMBATPLUS cod 4130019, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa si incluziuni minerale, cu rezistenta la spalare conform Normei UNI 10560 egala cu 5000 cicluri, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa de prezentare sunt furnizate pe baza de experiență și cunoștințe tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează înlocuirea esteorice fise precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it