

FUMEX MAT

VOPSEA MURALA INODORA ANTI-PETE PE BAZA DE SOLVENT

cod 4450019

DESCRIERE

FUMEX MAT este o vopsea murala opaca pentru interioare, capabila sa acopere si sa blocheze reaparitia petelor provocate de fum, funingine, cafea si de depunerile de nicotina si gudron.

Vopseaua este formulata pe baza de solventi inodori care amelioreaza în mod considerabil conditiile de lucru. Datorita rezistentei ridicate a vopselei la apa si la mucegai, împreuna cu o permeabilitate optima, FUMEX MAT este indicat în special pentru ambiente umede precum bai, bucatarii, cantine, etc.

FUMEX MAT poate fi aplicat chiar si pe suporturi farâmicioase, fara fixativ.

Reologia speciala a produsului permite o aplicare usoara.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi interioare în prezenta petelor recurente si dificil de eliminat provocate de fum, gudron, apa stagnanta, etc:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.

- Suprafete din beton.

- Suprafete din ghips si ghips carton.

- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.

- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

- Placi aglomerate din lemn

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu aplicati pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rasini acrilice în solutie.

-Solvente: izoparafine inodore

-Aspect: opac

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l

-Vâscozitatea preparatului: gel

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.

- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Aplicati FUMEX MAT conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula, rol, pistol, aplicator airless.

- Nr. straturi: cel putin 2 straturi pâna la acoperirea completa.

- Dilutie: pentru aplicarile cu pensula si rolul produsul este pregatit pentru utilizare sau poate fi diluat cu maximum 5% Dil. Sintetico Inodoro 5240040 .

- În aplicarile cu pistolul diluati cu 10% Dil. Inodore 5240040.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu Dil. Sintetico Inodoro 5240040.

- Consum indicativ: 6-7 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe suportul în cauza.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb si poate fi colorat prin adaugarea si agitarea mecanica constanta a pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu colorantii COLORADO seria 548 în nuante deschise. Nu depasiti cantitatea de 5% din volumul pastelor colorimetrice.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe baza de solvent) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

FUMEX MAT

VOPSEA MURALA INODORA ANTI-PETE PE BAZA DE SOLVENT

cod 4450019

FUMEX MAT Contine max.: 500 g/l VOC

Inflamabil

- expunerea la vapori poate provoca uscarea si craparea pielii.
 - poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic.
 - a nu se lasa la îndemâna copiilor.
 - nu respirati vaporii.
 - Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare.
 - în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.
 - în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
 - utilizati doar în locuri bine ventilate.
 - în caz de înghitire nu provocati vomă: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.
- Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat în conformitate cu normele de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea inodora antifum antipete.

Pe fonduri pregatite dinainte se aplica vopseaua inodora antifum antipete FUMEX MAT cod 4450019, pe baza de rasini acrilice dizolvate în solvent inodor si aditivi pentru blocarea petelor de fum, nicotina, etc, în cel puțin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentata sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor sale tehnice sistematice. Compania nu își poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obtinute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it