

FUMEX 2 FINITURA

VOPSEA ANTIPETE SUPERLAVABILA INODORA PENTRU INTERIOR

cod 4460229

DESCRIERE

FUMEX 2 FINITURA este o vopsea diluabila în apa pentru interioare, cu aspect opac catifelat, formulata special pentru completarea sistemului FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA, indicata pentru vopsirea zidurilor cu pete de: nicotina, cafea, grasimi alimentare (ulei prajit), vin, carioca, cerneala, funingine, etc.

Datorita utilizarii facile, aderenței optime, rezistenței ridicate la spalare și rapiditatea intervenției, FUMEX 2 FINITURA este indicata în special pentru vopsirea localurilor publice, baruri, pizzerii, etc. Datorita retenției scăzute a murdariei și efectului eficient anti-pata, FUMEX 2 FINITURA blochează și inhibă apariția petelor pe suprafețele cele mai expuse depunerilor de murdarie (ex. în apropierea cafetierelor, cuptorului, termosifoanelor, etc.).

FUMEX 2 FINITURA realizează finisaje cu o retenție scăzută a murdariei, putere mare de acoperire, permeabilitate bună, rezistență optimă la spalare, la curățare și dezinfectare, fără emisie de miros.

Eficiența sistemului anti-pata este exercitată prin utilizarea celor două produse în combinație: FUMEX 1 PRIMER pentru pregătirea fondului și FUMEX 2 FINITURA pentru finisaj.

Adecvat pentru aplicarea pe pereți interni până la o înălțime utilă, accesibilă în operațiunile normale de curățenie, ale localurilor din mediul industrial, precum și pentru hoteluri, restaurante, brutării, cantine și alte localuri de acest tip. Dacă este aditivat cu Combat 444 Cod.4810444, produsul este adecvat și pentru aplicări pe plafoane și pereți de înălțime utilă, inaccesibilă în operațiunile normale de curățenie.

FUMEX 2 FINITURA corespunde Decretului Legislativ nr. 155 din 26 mai 1997, care implementează directivele 93/43/CEE și 96/3/CEE privind "practica igienică corectă din sectorul alimentar".

Directiva legislativă nu prevede utilizarea produselor conforme normei UNI 11021:2002 pentru vopsirea mediilor unde sunt stocate/manipulate produse alimentare gata preparate.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugraveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

FUMEX 2 FINITURA nu este adecvat pentru vopsirea vaselor mari sau recipientelor destinate substanțelor alimentare lichide (apa, bere, vin, etc).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer din rasini sintetice modificate în dispersie apoasă.

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,03$ kg/l

- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 24000 ± 4000 cps 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)

- Stralucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac

- Rezistență la spalare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

- *Retenția murdariei UNI 10792: DL=1,50 foarte scăzută

- *Putere de acoperire UNI ISO 6504-1: 99,68%

- *Emitere miros: zero

- *Rezistență la spalare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă

- *Rezistență la agenți speciali de spalare UNI EN ISO 2812-1: nici o schimbare

- *Rezistență la agenți de dezinfectare UNI EN ISO 2812-1: nici o schimbare

- *Rezistență la mușcături: 0 = nici o evoluție (cu adăugarea a 1% COMBAT 444 Cod.4810444).

*Raport de test nr. 163/L din 18.10.2005 emis de GFC CHIMICA din Ferrara conform Normei UNI 11021:2002.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcăturii tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Aditivati produsul, dacă este necesar, cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorojile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspapir; eliminați praful.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de FUMEX 1 PRIMER fixativ mural anti-pata hidrosolubil diluat cu 10-15% apă.

- Aplicați FUMEX 2 FINITURA, în straturi aplicate la interval de cel puțin 4 ore (la 25 °C și 65% U.R.), începând întotdeauna aplicarea pe fonduri bine uscate, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

FUMEX 2 FINITURA

VOPSEA ANTIPETE SUPERLAVABILA INODORA PENTRU INTERIOR

cod 4460229

INDICATIPENTRU APLICARE

- Unelte: pensula, rol.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Dilutie: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Nu aplicați la o umiditate relativă a mediului >80%, la o umiditate a suportului >10% și cu temperaturi ale mediului și/sau suportului mai mici de +5 °C și mai mari de +35 °C.
- Pentru a obține o acoperire maximă a petelor este necesară aplicarea celui de-al doilea strat după uscarea completă a primului strat; temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc considerabil timpurile de așteptare pentru o vopsire ulterioară.
- Consum indicativ: 14-16 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în nuanțe deschise.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I : vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de apă) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
FUMEX 2 Contine max.: 140 g/l VOC
Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă anti-pata superlavabilă inodoră, adecvată pentru medii în care sunt fabricate, manipulate, stocate sau consumate produse alimentare pentru uz uman.

Pentru protecție și decorarea peretilor până la o înălțime utilă, accesibilă în operațiunile normale de curățenie. Dacă este aditivat cu COMBAT 444 Cod 4810444 este indicat și pentru decorarea și protecția plafoanelor și peretilor de o înălțime utilă inaccesibilă în operațiunile normale de curățenie.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua anti-pata pe bază de apă FUMEX 2 FINITURA, pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.