

MARCONOL OLIO PAGLIERINO

ULEI REGENERANT PENTRU SUPRAFETE INTERIOARE DIN LEMN

cod 5310102

DESCRIERE

MARCONOL OLIO PAGLIERINO este un ulei limpede de culoarea chihlimbarului, indicat pentru lustruirea, hranirea si regenerarea oricarui tip de produs din lemn destinat interioarelor precum mobile, ferestre, închizatori si lambriuri. Nu este filmogen. Ideal pentru restaurarea mobilelor vechi.

MARCONOL OLIO PAGLIERINO penetreaza fibrele lemnului, reînsofletind culorile si conferind lemnului nuante calde si placute. Adecvat pentru finisarea lemnului cu ulei.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafete interioare din lemn.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: uleiuri vegetale pe baza de alchil-benzeni grei
- Masa volumica UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect: lichid uleios transparent de culoare usor galbuie
- Punct de inflamabilitate: peste 155 °C
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): cel putin 24 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- Suprafetele de tratat trebuie sa fie uscate si sa nu prezinte urme de praf si grasimi.
- Smirgluiti usor suprafata dupa care aplicati MARCONOL OLIO PAGLIERINO.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula
- Nr. straturi: 1
- Produs pregatit pentru utilizare.
- Modalitati de aplicare:

Dupa aplicarea MARCONOL OLIO PAGLIERINO, asteptati cel putin 24 de ore, acordând suficient timp pentru a fi absorbit. Apoi, înainte de a interveni cu alte produse, treceti peste suprafata tratata cu o cârpa uscata pentru a elimina uleiul în exces, care nu a fost absorbit de lemn.

-Curatarea uneltelor: imediat dupa utilizare cu Acquaragia 5200010 sau Diluente sintetico 5210011.

-Consum indicativ: 12-15 m²/l per strat

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30°C

Temperatura minima de conservare: +5°C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006.

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul cdoate informatiiledin fisaprezenta sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelocale tehnice sistintificeCompania nu îspoate asuma totusinici o raspunderpentru rezultatele obtinutedupautilizarea acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam întotdeauna sverificatidacaproductul este adecvat fiecarucâz în parte. Prezenta anuleazasiînlocuieșteorice fisprecedenta.Pentru informatiitehnice suplimentare contactatiServiciul de Asistentatehnica.