

RUGISTOP

CONVERTIZOR DE RUGINA

cod 5900100

DESCRIERE

RUGISTOP este un produs în emulsie care transforma rugină în compusi metalorganici perfect aderenți la suport.

RUGISTOP permite blocarea ruginii pe suprafețe greu de curățat, evitând operațiunea obositoare a smirgluirii și perierii.

Produsul este indicat pentru tratarea suprafețelor feroase precum grilajele, termosifoanele, etc.

Produsul este caracterizat de o aplicabilitate ușoară și nu afectează părțile vopsite.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe feroase în general.

Va fi acoperit întotdeauna cu produse antirugină sau de fond adecvate.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,03 \pm 0,02$ kg/l

-Aspect: lichid lăptos

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială după 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore, dar nu la mai mult de 4 săptămâni de la aplicare.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros:

- Eliminați eventualele urme de calamina compactă și aderență;
- Degresați suprafața cu Dil. Nitro;
- Aplicați convertizorul de rugină RUGISTOP.

INDICATIPENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <80%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suport uscat.

- Agitați produsul înainte de utilizare.
- Unelte: pensula, rol, pistol.
- Diluție: pregătit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplică un singur strat.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deseuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Convertizor de rugină.

Pe suprafețe feroase cu urme de rugină se aplică convertizorul de rugină RUGISTOP cod 5900100 pentru conversia ruginii în punctele dificil de atins.

Furnizare și punere în lucru € mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.