

# TAMSTUCCO

CHIT PASTA PENTRU LEMN SI ZIDURI

cod 9400006

## DESCRIERE

TAMSTUCCO este un chit pe baza de apa sub forma de pasta, utilizat la interior pentru nivelarea imperfectiunilor prezente pe suporturilor murale sau din lemn.

Produsul poate fi utilizat pentru chituiria crapaturilor si denivelarilor, chiar adânci, nivelând suprafata.

TAMSTUCCO este usor de smirgluit, asigura un bun ancoraj pentru vopsele si are o aderenta buna.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de lacuire.

TAMSTUCCO este un produs de fond si trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer vinilic în emulsie apoasa

-Solvent: apa

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,9 \pm 0,1$  kg/l

-Aspect: pasta alba cu o viscozitate ridicata

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): poate fi smirgluit dupa 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

VOPSIRE ULTERIOARA: cu toate vopselele diluabile în apa si emailurile alchidice SAN MARCO, cu o fixare prealabila.

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin 28 de zile.

- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .

- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.

- Aplicati TAMSTUCCO cu o drisca, prin nivelari succesive, pentru a obtine netezirea suprafetei, sau cu o spatula, pentru a chitui crapaturile si denivelarile.

- Aplicati fixativul, alegându-l în functie de tipul de vopsea utilizata pentru sistemul de finisare

Suprafete din lemn:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza

si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .

- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiti imperfectiunile cu TAMSTUCCO.

- Smirgluiti.

- Aplicati fixativul corespunzator sistemului lacuire ales.

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: spatula sau drisca.

- produs pregatit pentru utilizare.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: extrem de variabil, în functie de tipul de suport. La o grosime de 500-600 micrometri se obtine un consum de 1 mp/kg. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

## COLORAREA

Produsul este compatibil cu pastele colorante din sistemul colorimetric MARCROMIE, cu conditia sa fie în nuante deschise.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Chit pasta pe baza de apa pentru lemn sau ziduri.

Pe suprafete interioare pregatite dinainte se aplica chitul pasta pe

# TAMSTUCCO

CHIT PASTA PENTRU LEMN SI ZIDURI

cod 9400006

baza de apa pentru lemn sau ziduri TAMSTUCCO cod 9400006,  
pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, pentru  
nivelarea imperfectiunilor de pe suprafetele murale sau din lemn.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează înlocuirea fișei precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*