

# LEVELANT

NIVELATOR FIN PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 9580019

## DESCRIERE

LEVELANT este un nivelator fin pe baza de liant mineral de culoare alba, indicat pentru netezirea tencuielilor si altor suprafete murale, la exterior si la interior.

Produsul ofera o aderenta optima pe multe tipuri de suporturi edilitare, asigurând totodata un ancoraj eficient pentru toate vopselele.

LEVELANT poate fi smirgluit cu hârtie abraziva normala.

LEVELANT permite obtinerea unor nivelari cu caracteristici mecanice ridicate, în mod rapid, fara crapaturi si contractii.

Adecvat pentru chituirea si nivelarea suprafetelor murale.

Poate fi aplicat în straturi de câta 0 pâna la 3 mm grosime.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Tencuieli pe baza de var aerian si nisip fin, noi sau zugravite;

Tencuieli nedriscuite din mortar de var si ciment;

Panouri prefabricate.

LEVELANT este un produs de fond si trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Ciment Portland, var si compusi polimerici pentru sporirea aderenței la suporturi si pentru îmbunatatirea prelucrării produsului, regulatori de priza si agregate de granulometrie selectionata.

-Aspect: praf alb

-Dimensiune maxima a agregatelor: 0,25 mm

-Greutate specifica: 1,6 c.a. Kg/l

-pH dupa priza: 11-12

-Uscarea depinde foarte mult de conditiile de temperatura si umiditate ale mediului si suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 giorni, dupa verificarea uscării complete (absenta petelor de umiditate).

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.

- Pentru o aderenta eficienta la suport trebuie eliminate complet si cu grija partile care pot compromite aderența, precum ulei, lacuri praf, parti friabile si neconsistente precum tencuielile vechi. Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente.

- Aplicati produsul LEVELANT conform indicatiilor.

- La interior fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa. La exterior utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Treceti la aplicarea sistemului de finisare.

\*( Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitati aplicarea în caz de vânt puternic, ceata, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicati pe suprafete înghetate sau în curs de dezghetare.

- Se recomanda umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde

- Modalitati de aplicare:

Unelte: spatula din otel si netezire cu drisca din burete.

Amestec: 4 parti LEVELANT + 1-1,1 parti apa. Pasta poate fi prelucrata timp de cel puțin 30 min.

-Timp de priza (la 20°C si U.R.<65%):

. Începutul prizei: dupa 60'

- În timpul prelucrării nu adaugati apa pentru a reduce vâscozitatea.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea alba.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

## INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele

Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea

A nu se lasa la îndemâna copiilor

Nu inhalati praful

Evitati contactul cu ochii si pielea

În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic

Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate

În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta

Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor

# LEVELANT

NIVELATOR FIN PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 9580019

de igiena si siguranta în vigoare; lasati reziduurile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator mineral fin.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica nivelatorul anticontractie pentru suporturi minerale si învelisuri plastice murale LEVELANT cod. 9580019, pe baza de liant mineral, agregate selectate si compusi polimerici de granulometrie mai mica de 0.25 mm.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... al mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*