

DECORI CLASSICI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR CU EFECT MULTI-NUANTE

seria 387

DESCRIERE

DECORI CLASSICI este un finisaj decorativ de mare calitate, pentru interioare, care recreaza ambientul sofisticat si original al vechilor palate renescentiste. Usurinta de aplicare si gama cromatica ampla permite recrearea atmosferelor prestigioase, înobilând interioarele locuintelor private, birourilor si localurilor cu uz comerciale.

Decorarea cu DECORI CLASSICI este un sistem integrat care necesita aplicarea prealabila a produsului de fon DECORFOND 3880019, care are un grad adecvat de absorbtie si opacitate, permitând o aplicare usoara si cele mai bune rezultate estetice finale.

INDICATIDE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
 - Suprafete din beton.
 - Suprafete din ghips si ghips carton.
 - Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu aplicati pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer sintetic în emulsie apoasa
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului: 11000 ± 5000 cps
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 3 ore; completa în 2-3 zile (în functie de grosimea aplicata).

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Daca este necesar, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminati prin periere sau spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glasapapir; eliminati praful.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.
- Aplicati cel putin doua straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apa, cu rolul sau pensula, pentru a obtine un suport omogen ideal pentru aplicare. Nu se recomanda utilizarea altor fonduri.
- Aplicati DECORI CLASSICI conform indicatiilor din modalitatile de aplicare.

*(Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
 - Unelte: pensula si spaclul adecvat în pvc.
 - Nr. straturi: 1
 - Dilutie: pregatit pentru utilizare sau diluat cu maximum 10% apa
- Modalitati de aplicare:
- Aplicati DECORI C. pe fond uscat cu pensula speciala, de sus în jos. Dupa aplicarea unei portiuni de aproximativ 1 mp, uniformizati decoratiunea periind-o cu pensula curata. Reluati aplicarea produsului DECORI C. pâna la finalizarea unei noi sectiuni de perete.
- Atunci când produsul începe sa se întareasca, dupa cel putin 15 minute, treceti la faza de refinisare cu spaclul, aplatizând usor solzii cu miscari încrucisate.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.
 - Curatarea zidului: dupa cel putin 20 de zile, cu apa.
 - Consum indicativ: 6-8 mp/l în functie de aspectul dorit. Consumul respectiv se refera la suprafete netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe suportul în cauza.

COLORAREA

- Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.
- Produsul poate fi colorat de asemenea cu colorantii COLORADO seria 548.
- Amestecarea colorantului: 1-2 minute la viteza minima în mixer giroscopic (evitati mixerele cu burghiu).

DECORI CLASSICI

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOR CU EFECT MULTI-NUANTE

seria 387

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. K : vopsele multicolore (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

DECORI CLASSICI Contine max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pentru interioare cu efect multi-nuante

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica învelisul mural decorativ DECORI CLASSICI cod 3870001, pe baza de copolimeri sintetici în emulsie apoasa, în cel puțin 1 strat, în functie de consumul indicat.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa de prezentare sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecăruia caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.