

ACRYLGES

VOPSEA DILUABILA ÎN APA LAVABILA PROFESIONALA PENTRU GHIPS CARTON CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE

seria 400

DESCRIERE

ACRYLGES este o vopsea diluabila în apa, lavabila, pentru interioare, adecvata în special pentru finisarea suprafetelor din ghips carton.

Finisajul realizabil se caracterizeaza printr-o omogenitate estetica ridicata si o retentie scazuta a prafului.

Datorita usurintei de aplicare, dilatarea buna si tendinta redusa de împrăscare, ACRYLGES este adecvat în special aplicării cu rolul de lăna.

Datorita performanțelor sale, ACRYLGES este adecvat și pentru intervenții pe ghips și tencuiala.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe interior pe:

- Suprafete din ghips si ghips-carton.
- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful 'PREGATIREA SUPORTULUI'.

Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa

Clasificare UNI EN 13300:

- .Rezistenta la spalare ISO 11998: clasa 2
- .Stralucire EN ISO 2813: <5, foarte opac
- .Acoperire ISO 6504-3: clasa 1 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,40 - 1,55 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 19200±4000 cps la 30 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Rezistenta la spalare UNI 10560: >5000 cicluri, optima
- Rezistenta la substante bazice UNI 10795: rezistent
- Retentia murdariei UNI 10792: $\Delta L \leq 3$, foarte scazuta
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din ghips carton:

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Fixati de preferat cu un strat de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001 sau cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa.

- În cazul în care se realizeaza culori intense si vii se recomanda aplicarea unui strat colorat în mod adecvat cu COLORFIS 4760001 fixativ micronizat acoperitor, consultati fisa tehnica respectiva.

- Aplicati ACRYLGES conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

Suprafete murale în general:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.

- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Aditivati vopseaua, daca este necesar, cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport

- Fixati cu un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fara solvent sau cu IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa.

- În cazul în care se realizeaza culori intense si vii se recomanda aplicarea unui strat colorat în mod adecvat cu COLORFIS 4760001 fixativ micronizat acoperitor, consultati fisa tehnica respectiva.

- Aplicati ACRYLGES conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

*(Dilutiile izolanțului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitati aplicarea sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: rol din lâna sau microfibra, pensula, pistol si aplicator airless.

ACRYLGES

VOPSEA DILUABILA ÎN APA LAVABILA PROFESIONALA PENTRU GHIPS CARTON CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE

seria 400

- Nr. straturi: 1-2 straturi, în funcție de tipul de intervenție
- Diluție: cu apă.
- .Cu rolul: primul strat și straturile ulterioare cu 5-10%
- .Cu pensula: primul strat și straturile ulterioare cu 40-45%
- În aplicările cu pistolul și cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea exercitată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 12-16 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportului în cauză.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (doar în nuanțe deschise) și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

ACRYLGES conține max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă, cu putere mare de acoperire, pentru suprafețe din ghips carton, ghips, tencuială.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua diluabilă în

apă ACRYLGES seria 400 pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.